

TENITO

CATÁLOGO



MEMBRANA ELASTOMÉRICA TECHOS Y TERRAZAS

TENTO Membrana Elastomérica impermeabilizante para Techos y Terrazas.

Impermeabilizante de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como lluvia, granizo, calor, frío, etc. Pintura formulada para solucionar los problemas de filtraciones, goteras y humedad, tanto en techos como en terrazas y muros, de diversos materiales: tejas, chapas, loza, ladrillo shap y fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS: Impermeabilizante de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como lluvia, granizo, calor, frío, etc. Pintura formulada para solucionar los problemas de **filtraciones**, goteras y humedad, tanto en techos como en terrazas y muros, de diversos materiales: tejas, chapas, loza, ladrillo shap y fibrocemento.

RENDIMIENTO: Desde 1kg x m², hasta 1,5kg x m² en trabajo terminado.

COLORES: Negro - Rojo - Verde - Amarillo - Gris - Incoloro - Marrón - Blanco (apto para ser entonado con **Entonador**).

Las superficies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheridos o descascarados.

TECHOS NUEVOS DE MATERIAL: lavar previamente con una solución de ácido muriático al 10% en agua (ácido 10% - Agua 90%), y enjuagar con agua. Una vez seco, comenzar la aplicación de la primera mano de **Membrana Elastomérica TENTO** diluida en un 30% de agua a modo de fijador, sin contarla como mano de terminación. En caso de que el techo tenga rajaduras grandes, aplicar una mano de las mismas características, una **Venda TENTO** aún estando húmeda y posteriormente como mínimo dos manos del producto.

FORMA DE APLICACIÓN: Sin diluir (salvo en los casos especificados) con pincel, rodillo o soplete, dejando secar entre mano y mano aproximadamente 4 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, teniendo en cuenta como mínimo 5° C y 30° C como máxima. Una vez terminado el trabajo, lavar los utensilios con agua y jabón.

TECHOS QUE POSEAN MEMBRANA ASFÁLTICA: recomendamos removerla completamente, ya que nuestro producto es superior.

SOBRE TECHOS DE CHAPA: lavar con una solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar bien y una vez seco comenzar la aplicación de **Membrana Elastomérica TENTO**.

IMPORTANTE: Una vez terminado el trabajo esperar hasta la primer tormenta fuerte. En caso de visualizar algún tipo de filtración se deberá tratar únicamente la zona afectada, aplicando las manos que considere necesarias. De persistir el problema comuníquese con nuestro departamento técnico o lea nuevamente las instrucciones.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 - En **CÓRDOBA:** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555





MEMBRANA ELASTOMÉRICA FRENTES Y MUROS

TENTO Membrana Elastomérica Impermeabilizante Para Frentes Y Muros.

Formulado con una combinación de resinas acrílicas y elásticas, de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como: lluvia, granizo, calor, frío, etc.

Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras de diversos materiales: revoques, hormigón, ladrillo y todo tipo de superficie dándole la protección contra la humedad, hongos y cambios climáticos, acompañando las dilataciones y contracciones propias de las superficies a tratar, obteniendo así la impermeabilización total.

PREPARACIÓN: Las superficies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheridos o descascarados y de grasitud.

FORMA DE APLICACIÓN: pincel o rodillo. No aplicar a temperaturas menores a los 10°C o mayores a los 40°C, ni en días de mucha humedad.

LIMPIEZA DE UTENSILLOS: Agua y jabón.

PRESENTACIÓN: 1,250 Kg, 4,8 Kg, 12 Kg Y 24 Kg.

MANOS: 3

RENDIMIENTO: 10 a 12 m² por litro por mano. Dependiendo de la superficie a tratar.

COLORES: Negro, Rojo, Rojo Teja, Azul, Verde, Amarillo, Gris, Incoloro, Marrón y Blanco. Este último es apto para ser entonado con ENTONADOR UNIVERSAL.

APLICACIÓN: Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas.

SISTEMA A UTILIZAR: Pincel o rodillo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 - En **CÓRDOBA:** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555





PINTURA LÁTEX INTERIOR-EXTERIOR

La pintura Látex **TENTO** para uso interior y/o exterior está formulada en base a polímeros acrílicos. Proporciona un acabado mate homogéneo. No cuartea ni amarillea. Blancura excelente. No deja olores residuales.

RENDIMIENTO: 12m² por Litro por mano dependiendo de la superficie a tratar. Se recomienda dar mínimo 2 manos.

SECADO AL TACTO: 1 hora. Secado entre manos de 3 a 4 horas.

APLICACIÓN: Indicado para paredes interiores o exteriores, de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas, utilizando pincel o rodillo.

YESOS Y REVOQUES CON ABSORCIÓN DESPAREJA: Aplicar una mano previa de fijador sellador.

SUPERFICIES CON PARTES FLOJAS DE PINTURA VIEJA O DESCASCARADA: Eliminarlas con espátula. Dar una mano de Fijador Sellador, luego emparejar con Enduido Plástico para Interiores Colordina. Dejar secar y luego lijar imperfecciones. Limpiar y aplicar una mano de Fijador Sellador.

SUPERFICIES PINTADAS EN BUEN ESTADO: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Lijar la superficie y retirar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador Sellador.

SUPERFICIES NUEVAS CON REVOQUE DE MÁS DE 3 MESES: Aplicar una mano del producto diluido con 5% de agua.

SUPERFICIES NUEVAS CON REVOQUE CON MENOS DE 3 MESES: Lavar la superficie con una solución de ácido muriático diluido al 10% en agua. Enjuagar y dejar secar. Aplicar luego una mano de Fijador Sellador.

Trabajamos constantemente en el cuidado del medio ambiente, aconsejamos no volcar este producto en desagües, cursos o reservorios de agua y disponer los residuos en envases usados en lugares designados por las leyes correspondientes.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 - En **CÓRDOBA:** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555





PINTURA LÁTEX INTERIOR

Látex Interior **TENTO** de excelente poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, formulado con resinas de última generación y aditivos especiales que permiten aplicarlo con mínimo salpicado y obtener un acabado perfectamente nivelado sin marcas de pincel o rodillo.

PRODUCTO CLASIFICADO COMO **NO PELIGROSO** DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL SGA/GHS.

ATENCIÓN LAS 24 Hs.:
(011) 15 5867 4089

EN CASO DE INCENDIO USAR
EXTINTORES DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO
(CO2) O POLVO QUÍMICO SECO.

MODO DE USO:

Yeso firme, flojo o entizado: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.

Revoque con absorción despareja: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.

Superficies con partes flojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula, aplicar una mano de Fijador Sellador, emparejar con Enduido Plástico de buena calidad, dejar secar, lijar para eliminar imperfecciones, limpiar y aplicar Fijador Sellador.

Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente, dejar secar, lijar la superficie y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.

Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa de producto diluido con un 10% a 15% de agua o una mano de Fijador Sellador.

Superficies nuevas de revoque sin curar con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la superficie con una solución de ácido muriático diluido al 20% en agua. Para estas tareas usar guantes de látex o neopreno y antiparras de seguridad. Enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10% a 15% agua o una mano de Fijador Sellador.

PRESENTACIÓN: 1, 4, 10 Y 20 Litros.

RENDIMIENTO: 10 a 12 m² por litro por mano. Dependiendo de la superficie a tratar.

MANOS: 2.

SECADO AL TACTO: 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.

ACABADO: Mate.

APLICACIÓN: Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas.

SISTEMA A UTILIZAR: Pincel o rodillo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 - En **CÓRDOBA:** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555





FIJADOR SELLADOR INTERIOR

El **Fijador Sellador TENTO**, está especialmente formulado para sellar, fijar y uniformar la absorción de las superficies. Facilita la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes. Para interiores, de fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.

DESCRIPCIÓN: Sellador incoloro mate para interiores. En todos los casos requiere de una pintura de terminación látex.

ANTIHONGO: Evita el desarrollo de hongos.

CONCENTRADO: Alto rendimiento, rinde 3 veces su volumen.

USO: Mampostería, yeso, ladrillo y hormigón.

MODO DE APLICACIÓN: Pincel, rodillo o soplete.

LIMPIEZA DE UTENSILLOS: Limpiar los utensilios con agua y jabón.

CANTIDAD DE MANOS: 1

PRESENTACIÓN: 1, 4, 10 y 20 Litros.

DILUYENTE RECOMENDADO: Agua.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 15 a 20 m² por litro por mano.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasa, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.

INSTRUCCIONES:

- Paredes nuevas de alta absorción: 1 parte de sellador en 2 partes de agua.
- Paredes pintadas con remiendos de revoque: 1 parte de sellador en 3 partes de agua.
- Paredes pintadas en buen estado que requieren sellado: 1 parte de sellador en 5 partes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 - En **CÓRDOBA:** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555





Fabrica y distribuye

DURACRIL Group S.A. Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires
Te.: 02202 495770/1



ENDUIDO + MASILLA MPLACA DE YESO 2 EN 1

TENTO ENDUIDO + MASILLA 2 EN 1 es un producto de alto poder de relleno, que repara o emparcha fisuras e imperfecciones obteniendo terminaciones lisas y de alta calidad tanto en placas de yeso como en paredes de mampostería.

PRODUCTO CLASIFICADO COMO NO PELIGROSO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL SGA/GHS.

EN CASO DE INCENDIO USAR EXTINTORES DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2) O POLVO QUÍMICO SECO.

ATENCIÓN LAS 24 Hs.:
(011) 15 5867 4089

TENTO ENDUIDO + MASILLA 2 EN 1 es un producto de alto poder de relleno, que repara o emparcha fisuras e imperfecciones obteniendo terminaciones lisas y de alta calidad tanto en placas de yeso como en paredes de mampostería.

RECOMENDACIONES

Realizar con **TENTO ENDUIDO + MASILLA 2 EN 1** todos los pasos del tomado de juntas, pegado de cinta, recubrimiento de tornillos y perfiles. La fórmula Multiuso de **TENTO** permite reparar pequeños daños y fisuras en superficies a ser pintadas, permitiendo obtener terminaciones perfectamente lisas y de gran calidad.

Antes de utilizar **TENTO ENDUIDO + MASILLA 2 EN 1** verificá que las superficies se encuentren secas, limpias y sin polvo ni grasa. Finalizada la aplicación de la masilla, lijar la superficie, de ser necesario, con papel de lija de grano fino.

- Mezclar ligeramente el contenido antes de usar.
- Separar el contenido estimado a utilizar.
- Tapar el envase para evitar que se seque el producto.
- Despues de cada mano dejar secar 24 horas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

BENEFICIOS:

- Se aplica de forma directa.
- Consistencia maleable.
- Doble uso: MASILLA + ENDUIDO
- Mejora la calidad de las terminaciones.
- Fácil aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 - En **CÓRDOBA:** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555

TENTO