

TE PRESENTAMOS





Duracril

MEMBRANA EN PASTA
POLIURETANICA

TECHOS Y TERRAZAS

20 kg

Duracril

MEMBRANA POLIURETÁNICA IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES Y MUROS.

CARACTERÍSTICAS: Impermeabilizante de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como lluvia, granizo, calor, frío, etc. Pintura formulada para solucionar los problemas de filtraciones, goteras y humedad, tanto en techos como en terrazas y muros, de diversos materiales: tejas, chapas, loza, ladrillo shap y fibrocemento.

RENDIMIENTO: Desde 1kg x m², hasta 1,5kg x m² en trabajo terminado.

COLORES: Negro - Rojo - Verde - Amarillo - Gris - Incoloro - Marrón - Blanco (apto para ser entonado con Entonador Universal). Las superficies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheridos o descascarados.

TECHOS NUEVOS DE MATERIAL: lavar previamente con una solución de ácido muriático al 10% en agua (ácido 10% - Agua 90%), y enjuagar con agua. Una vez seco, comenzar la aplicación de la primera mano de **Membrana en Pasta Poliuretánica Duracril** diluida en un 30% de agua a modo de fijador, sin contarla como mano de terminación. En caso de que el techo tenga rajaduras grandes, aplicar una mano de las mismas características, una VENDA aún estando húmeda y posteriormente como mínimo dos manos del producto.

FORMA DE APLICACIÓN: Sin diluir (salvo en los casos especificados) con pincel, rodillo o soplete, dejando secar entre mano y mano aproximadamente 4 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, teniendo en cuenta como mínimo 5° C y 30° C como máxima. Una vez terminado el trabajo, lavar los utensillos con agua y jabón.

TECHOS QUE POSEAN MEMBRANA ASFÁLTICA: recomendamos removerla completamente, ya que nuestro producto es superior.

SOBRE TECHOS DE CHAPA: lavar con una solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar bien y una vez seco comenzar la aplicación de **Membrana en Pasta Poliuretánica Duracril**.



Duracril!
MEMBRANA EN PASTA
POLIURETÁNICA

IMPORTANTE: Una vez terminado el trabajo esperar hasta la primer tormenta fuerte. En caso de visualizar algún tipo de filtración se deberá tratar únicamente la zona afectada, aplicando las manos que considere necesarias. De persistir el problema comuníquese con nuestro departamento técnico o lea nuevamente las instrucciones.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes correspondientes.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 En **CORDOBA** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555

Duracril!

Fabrica y distribuye

Duracril Group S.A. Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires
Te.: 02202 495770/1 - www.duracril.net